



Прибор для слива отработанного масла, 75 л
передвижной, со сливным краном

Номер артикула: 27 030

Код товара:

Группа скидок: D

Технические данные

Объем емкости (л): 75

Высота регулировки приемной
воронки (мм): 1180 - 1750

Вместимость приемной
воронки: 18

Диаметр приемной воронки: 420

Опустошение: с помощью сливного крана

Лакировка емкости: серый матовый, RAL 7040

Лакировка приемной воронки: синий, Pantone 294 C

Среды: пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 ° С или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей

Размеры ДхШхВ (мм): 600 x 580 x 1150

Спецификация

- Плавающий уровнемер
- Кран для слива
- 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса
- Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом
- массивная рукоятка
- Емкость из 1,5 мм жести
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- лакирован маслостойким гидролаком
- с регулируемой по высоте маслоприемной воронкой

Примечания

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 780 x 580 x 630

Вес (кг): 31,200

Количество в упаковке: 1.0