



Прибор для слива отработанного масла, 95 л
передвижной, опустошение сжатым воздухом

Номер артикула: 27 070 890

Код товара:

Группа скидок: D

Технические данные

Объем емкости (л): 95

Высота регулировки приемной
воронки (мм): 1340 - 1910

Вместимость приемной
воронки: 18

Диаметр приемной воронки: 420

Опустошение: сжатым воздухом

Резьба: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм

Лакировка емкости: серый матовый, RAL 7040

Лакировка приемной воронки: синий, Pantone 294 C

Среды: пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 ° C или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей

Размеры ДхШхВ (мм): 600 x 580 x 1310

Спецификация

- Предохранительный вентиль давления, выставлен на 0,5 атм., с дросселем
- Штекер (20 062)
- гибкий раздаточный шланг, с металлическим сливом, 2 м
- 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса
- Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом
- Шаровый кран в заборной трубке
- массивная рукоятка
- Опустошение давлением
- Емкость из 1,5 мм жести
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- лакирован маслостойким гидролаком
- с регулируемой по высоте маслоприемной воронкой

Примечания

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)
- Если опустошение маслосборников проводится по трубопроводу в центральный резервуар, то согласно закону о защите водных ресурсов необходимо установить предохранитель переполнения. Следите за местными предписаниями.

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 630 x 580 x 1000

Вес (кг): 34,800

Количество в упаковке: 1.0