



Прибор для слива и отсоса отработанного масла, 95 л передвижной, с мерной колбой

Номер артикула: 27 632 891
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Высота регулировки приемной воронки (мм): 1550 - 2120
Объем емкости (л): 95
Диаметр приемной воронки: 420
Вместимость приемной воронки: 18
2 разъема для подключения сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Рекомендованное давление воздуха (атм.): 6
Производительность всасывания зонд Ø 5 мм: 1,0 - 1,5
Производительность всасывания зонд Ø 6 мм: 2,0 - 2,5
Производительность всасывания зонд Ø 8 мм: 3,5 - 4,0
Мин. температура масла: 70
Лакировка емкости: серый матовый, RAL 7040
Лакировка приемной воронки: синий Pantone 294 C
Среды: пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 ° C или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей
Размеры ДхШхВ (мм): 600 x 580 x 1520

Спецификация

- с помощью блока Вентури сжатым воздухом в емкости создается разрежение
- Манометр / Вакуумметр, для показа давления и разрежения
- отсос масла проводится через отверстие для измерения уровня масла
- Указатель уровня
- Предохранительный вентиль давления, выставлен на 0,5 атм., с дросселем
- Штекер для разъема, тип 26, Ду 7,2 мм (20 062), шаровый кран
- Заборный шланг 2 м со спиральной пружиной
- Зонды для отсоса, Ø 5 / 6 / 8 мм
- с адаптерами для BMW, Mercedes, VW, Audi и Smart
- Специальный держатель
- прозрачный раздаточный шланг, 2 м, с металлическим сливом, шаровым краном
- Приемная воронка, с вынимаемым ситом и дополнительным грубым ситом
- массивная рукоятка
- 2 закрепленных колеса, 2 поворотных колеса
- Опустошение давлением
- Емкость из 1,5 мм жести
- с металлической юбкой для защиты от повреждений
- лакирован маслостойким гидролаком

- с регулируемой по высоте маслоприемной воронкой
- С мерной колбой 7 л

Примечания

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)
- Если опустошение маслосборников проводится по трубопроводу в центральный резервуар, то согласно закону о защите водных ресурсов необходимо установить предохранитель переполнения. Следите за местными предписаниями.

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм):	780 x 580 x 630
Вес (кг):	45,255
Количество в упаковке:	1.0