



Система для отсоса отработанного масла, стационарная пневматический насос 5:1

Номер артикула: 19 900
Код товара: 4103810199004
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Опустошение: пневмонасосом 5:1

Производительность всасывания зонд Ø 5 мм: 1,0 - 1,5

Производительность всасывания зонд Ø 6 мм: 2,0 - 2,5

Производительность всасывания зонд Ø 8 мм: 3,5 - 4,0

Резьба со стороны подачи: G 3/4" а

Среды: пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 ° С или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей

Спецификация

- стационарная, для прямой перекачки по трубопроводу в резервуар
- для прямого отсоса из грузового автотранспорта
- Пневматический насос для масла 5:1 (19 385)
- Штекер (20 062)
- с заборным шлангом 5 м, из них 2 м прозрачных, и держателем шланга (19 669)
- Настенный кронштейн (19 521)
- Фильтр, G 3/4" вн., G 3/4" вн. (19 761)
- полный набор принадлежностей для монтажа
- Шланг, раздаточный, 4 м
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Зонды для отсоса, Ø 5 / 6 / 8 мм
- с адаптерами для BMW, Mercedes, VW, Audi и Smart
- Специальный держатель
- может быть соединен с вакуумным выключателем (19 422)

Примечания

- Отработанное масло в рабочем помещении хранить нельзя. Если опустошение производится по трубопроводу в резервуар, то согласно закона о сохранении водных ресурсов необходим предохранитель переполнения. Следуйте местным требованиям.

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 610 x 400 x 205
Вес (кг): 12,700
Количество в упаковке: 1.0