

Система сбора отработанного масла, пневмонасос 5:1 для монтажных канав, 20 л/мин



Номер артикула: 19 000 335  
Код товара:  
Группа скидок: D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха: G 1/4" вн./нар  
Резьба для шланга подачи: G 1/2" вн., 60 ° конус, 90 ° отвод  
Ванна для монтажных канав  
Объем (л): 60  
Ширина следа: 850 - 1200  
Резьба: G 3/4" нар  
Лакировка: серый матовый, RAL 7040  
Среды: пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 ° С или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей  
Размеры ДхШхВ (мм): 760 x 460 x 200

Спецификация

- для всей автотранспортной отрасли
- с пневмонасосом 5:1 (19 385), производительность 20 л/мин при свободном протекании, пригоден для трубопроводов до 70 м
- Заборный шланг, 2 м, G 3/4" вн./нар. (19 512)
- Шланг сжатого воздуха, 1,5 м, G 1/2" нар/вн
- Настенный кронштейн (19 521)
- со всеми необходимыми переходниками, адаптерами и т.д.
- Ванна (19 788), подходит для всех стандартных монтажных канав

Примечания

- Если трубопровод проходит в скрытом месте, пожалуйста применяйте (19 666) (например при проходе через стену). Если опустошение производится по трубопроводу в резервуар, то согласно закона о сохранении водных ресурсов необходим предохранитель переполнения. Следуйте местным требованиям.

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 960 x 570 x 340  
Вес (кг): 25,800  
Количество в упаковке: 1.0