



Пневматический мембранный насос 60 л/мин

Номер артикула: 19 060
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Производительность насоса
(свободное протекание): 60
макс. давление воздуха: 7
мин. давление воздуха: 1,8
макс. величина зерна: 2,5
макс. высота всасывания
(мокрая): 7
макс. высота всасывания
(сухая): 4,9
макс. рабочая температура: 65
Громкость при 3,5 атм, 50
двойных ходов/мин: 75
Разъем для воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Разъем для перекачиваемой
среды вход-выход: G 1/2" нар., 60 ° конус
макс. расход воздуха: 560
Материал корпуса насоса: Алюминий
Материал мембраны: Резина
Материал шарика: Резина
Материал опоры: ацеталь
Размеры ДхШхВ (мм): 191 x 222 x 273

Спецификация

- Приспособление, для настенного монтажа
- Штекер (20 062)
- Необходимая принадлежность:
- Крепление (87 626)
- пригоден для:
- Отработанное масло, вода
- Жидкости на водной основе, к которым устойчивы алюминий, резина и ацеталь, например жидкость для обмыва стекол и тосол

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 265 x 205 x 300
Вес (кг): 5,062
Количество в упаковке: 1.0