



Компактная установка 1000 л
не поверяема, насос для масла 220 в, открытая катушка 10м

Номер артикула: 23 005 351
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резервуар

Емкость резервуара (л): 1000
Материал наружной емкости: Жесть, оцинкована наваркой
Материал внутренней емкости: Полиэтилен высокой плотности
Разъемы: 4 x G 2" вн. резьба на бочку

Наружные размеры ДхШхВ

(мм): 1280 x 770 x 1420

Пустой вес (кг): 89

Заполнение: 2" заливная горловина

Применение: для хранения выше уровня земли масла и
трудновоспламеняемых жидкостей масел

Подача масла: масляный насос

Издание: FMT Swiss AG

Длина кабеля (м): 1,8

Резьба со стороны забора: G 3/4" нар.

Резьба со стороны подачи: G 1/2" нар.

Гидравлические данные

Тип насоса: Шестеренный насос, самовсасывающий

Производительность при
свободном протекании (л/мин): 10

Высота всасывания (м): 3,5

Давление подачи (атм): 10

Перекачиваемые среды: Масла до SAE 90

Данные двигателя

Напряжение (В): 230

Частота (Гц): 50

Потребление тока (А): 5,5

Мощность (кВт): 0,5

Термозащита: самосбрасывающийся

Время включения (мин): Длительная работа

Вращающий момент (нм): 2

Число оборотов (об/мин): 1450

Конструктив: IMB 3

Тип защиты: IP 54

Размеры насоса ДхШхВ (мм): 310 x 195 x 205

Вес мотор и насос (кг): 13

Раздача масла: Раздаточный пистолет с цифровым счетчиком

Спецификация

- Не поверяем
- масляный насос (23 337)
- Шланговая катушка, открытая, настенная, 10 м, (29 142)
- Заборная гарнитура
- Монтажная плата (88 129)
- Резервуар, 1000 л, с уровнемером и оптическим указателем протечек (45 100)

- с раздаточным пистолетом с цифровым счетчиком (19 698 950), шатуном, каплеотсекателем
- Держатель для раздаточного пистолета, стаканчик-каплесборник

Примечания

- В сборе на монтажной плате
- Двухстенный резервуар
- С общим строительным допуском Nr. Z-40.21-288 des DIBt-Berlin (для Германии)
- для хранения выше уровня земли в закрытых помещениях
- встроенные ручки
- Палетная стальная опора, демонтируемая

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0