



Резервуар, 400 л двухстенный

Номер артикула: 45 400
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Емкость резервуара (л): 400
Материал наружной емкости: Жесть, оцинкована наваркой
Материал внутренней емкости: HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Разъемы: 4 x G 2" вн. резьба на бочку
Наружние размеры ДхШхВ
(мм): 730 x 700 x 1180
Пустой вес (кг): 50

Спецификация

- механический уровнемер
- оптический указатель протечек
- встроенные ручки
- Палетная стальная опора, демонтируемая

Примечания

- С допуском Nr. Z-40.21-362 des DIBt, Berlin
- для хранения выше уровня земли в закрытых помещениях
- стационарный
- пригоден для:
 - Газойль и дизельное топливо
 - отработанные моторные и трансмиссионные масла известного происхождения согласно мерам безопасности
 - Смазочное масло L-AN по DIN 51 501 (смазочные масла AN 5 и AN 7 согласно нормам по охране труда являются трудновоспламеняемыми жидкостями)
 - Моторные и смазочные масла по DIN 51 511
 - Трансмиссионные масла для автомобилей по DIN 51 512
 - Гидравлические масла H, HL и HL-P по DIN 51 524 и 51 525
 - Теплонесущие масла Q по DIN 51 522
 - цельно- и полусинтетические масла
 - Рапсол-метил-эфир

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0