



Катушка со шлангом для масла
открытая, на потолок, 120 атм, Ду12, 10м

Номер артикула: 29 152
Код товара: 4103810291524
Группа скидок: D

Технические данные

Длина раздаточного шланга (м): 10
Резьба раздаточного шланга: G 1/2" нар./вн.
Длина соединительного шланга (м): 1
Резьба соединительного шланга: G 1/2" i/i
Внутренний диаметр шланга (Ду): 12
Рабочее давление (атм): 120
Лакировка
Вкладыш: серый матовый, RAL 7040
Опорная плата: серый матовый, RAL 7040
Барaban: синий, Pantone 294 C
Консоль, угловая: синий, Pantone 294 C
Размеры ДхШхВ (мм): 475 x 158 x 520
Вес (кг): 21,100

Спецификация

- открытая, для монтажа на потолке
- Со стопором шланга

Примечания

- Шланговые катушки Pressol крайне прочны и отличаются небольшими размерами.
- Все жестяные части фосфатированы, огрунтованы и лакированы.
- Тщательная обработка поверхности всех металлических частей обеспечивает высокую защиту от коррозии.
- ось (Ø 40 мм) из литого цинка. Выбранные нашими инженерами размеры гарантируют почти неограниченный срок службы
- Как пара материалов ось/подшипник так и пакет пружин обслуживания не требуют
- Легок для монтажа, т.к. при закреплении кронштейна на стене вес катушки с кабелем держать не нужно. d der Montage nicht gehalten werden muss.
- Все шатуны на подшипниках
- Высокие давления в системах подачи не влияют на прикладываемую силу для вращения катушки
- На каждые 1/4 оборота шланг может быть зафиксирован.

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 540 x 580 x 160
Вес (кг): 22,200
Количество в упаковке: 1.0