



Катушка со шлангом для масла  
закрытая шатун снаружи, стена-пол, 120 атм, Ду12, 10 м

Номер артикула: 29 172  
Код товара: 4103810291722  
Группа скидок: D

Технические данные

Длина раздаточного шланга (м): 10  
Резьба раздаточного шланга: G 1/2" нар./вн.  
Длина соединительного шланга (м): 1  
Резьба соединительного шланга: G 1/2" вн./вн.,  
Внутренний диаметр шланга (Ду): 12  
Рабочее давление (атм): 120  
Лакировка  
Корпус: серый матовый, RAL 7040  
Вкладыш: серый матовый, RAL 7040  
Опорная плата: серый матовый, RAL 7040  
Барабан: синий, Pantone 294 C  
Консоль: синий, Pantone 294 C  
Размеры ДхШхВ (мм): 495 x 158 x 508  
Вес (кг): 24,100

Спецификация

- закрытая, для монтажа на стене/полу, шатун снаружи
- Со стопором шланга

Примечания

- Шланговые катушки Pressol крайне прочны и отличаются небольшими размерами.
- Все жестяные части фосфатированы, огрунтованы и лакированы.
- Тщательная обработка поверхности всех металлических частей обеспечивает высокую защиту от коррозии.
- ось (Ø 40 мм) из литого цинка. Выбранные нашими инженерами размеры гарантируют почти неограниченный срок службы
- Как пара материалов ось/подшипник так и пакет пружин обслуживания не требуют
- Легок для монтажа, т.к. при закреплении кронштейна на стене вес катушки с кабелем держать не нужно.d der Montage nicht gehalten werden muss.
- Все шатуны на подшипниках
- Высокие давления в системах подачи не влияют на прикладываемую силу для вращения катушки
- На каждые 1/4 оборота шланг может быть зафиксирован.

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 540 x 580 x 160  
Вес (кг): 25,100  
Количество в упаковке: 1.0