



Насос для масла 10 л/мин, 380В  
шестеренный насос

Номер артикула: 23 322  
Код товара: 4103810233227  
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 1,8  
Резьба со стороны забора: G 3/4" нар  
Резьба со стороны подачи: G 1/2" нар.  
Гидравлические данные  
Тип насоса: Шестеренный насос, самовсасывающий  
Производительность при свободном протекании (л/мин): 10  
Высота всасывания (м): 3,5  
Давление подачи (атм): 16  
Среда перекачки: Масла до SAE 90  
Данные двигателя  
Напряжение (В): 400  
Частота (Гц): 50  
Потребление тока (А): 1,7  
Мощность (кВт): 0,5  
Термозащита: самосбрасывающийся  
Время включения (мин): Длительная работа  
Вращающий момент (нм): 3,5  
Число оборотов (об/мин): 1450  
Конструктив: IMB 3  
Тип защиты: IP 54  
Размеры насоса ДхШхВ (мм): 310 x 320 x 205  
Вес мотор и насос (кг): 13

Спецификация

- Выключатель
- регулируемый байпас
- с вентилем проветривания
- по TRBF
- не поверяем

Примечания

- Насос для монтажа на резервуары и на стену
- Насос может применяться на трубопроводах длиной до 70 м, в зависимости от диаметра трубы
- Необходимая принадлежность для настенного монтажа:
- 19 512 и 19 522, 19 523, 19 523 001

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 380 x 360 x 250  
Вес (кг): 15  
Количество в упаковке: 1.0