



Заправочная колонка-100л/мин
Система раздачи дизтоплива

Номер артикула: 23 373 009
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 0
Резьба со стороны забора: G 1" вн.
Резьба со стороны подачи: G 1" вн.
Гидравлические данные
Тип насоса: Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 100
Высота всасывания (м): 4
Давление подачи (атм): 2,5
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 3,2
Мощность (кВт): 0,5
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): Длительная работа
Вращающий момент (нм): 4,1
Число оборотов (об/мин): 1400
Конструктив: IMB 3
Тип защиты: IP 54
Материал частей, контактирующих со средой
Диапазон температур (° C): -30 до +60
Прокладки: HNBR
Корпус насоса: AISi (устойчив к морской воде)
Статор: Чугун 25
Крыло: Полиэтилен
Допуск шибер-корпус насоса (мм): +/- 0,025
Размеры ДхШхВ (мм): 350 x 350 x 1670
Вес (кг): 75

Спецификация

- Шиберный насос со встроеным байпасом (23 102)
- Включение и выключение при изъятии раздаточного пистолета
- Запираемая дверь
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Счетчик/импульсный датчик, цифровой (23820)
- Система управления раздачей дизтоплива (DMS) в алюминиевом корпусе со встроенным подогревом (23505)
- Счетчик/импульсный датчик, цифровой (23820)
- Упакована в прочном ящике для транспортировки

Примечания

- Малыми допусками достигнуты высокие показатели всасывания и нагнетания при отличных коэффициентах полезного действия
- Пара материалов крыльчатка-статор гарантирует стабильность формы крыльчатки до 200 ° C
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы
- Крышка защищает от брызг воды
- Закрываемый алюминиевый корпус
- Все несущие элементы, а также корпус, защищены покрытием толщиной 10 μ
- Заборный шланг подключается к дну корпуса
- Устойчивая подставка с возможностью прикрепления к полу
- Держатель для шланга, расположенный сбоку

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 450 x 450 x 1750

Вес (кг): 84

Количество в упаковке: 1.0